

INFORMACIÓN TÉCNICA LEDVANCE ECO DRIVER

CONTROLADOR PARA TIRAS DE LED



20.000h
VIDA ÚTIL

BENEFICIOS

- ✓ Disponible en 2 potencias: 30W y 60W
- ✓ Disponible en 2 versiones IP20 (uso interior) e IP67 (uso exterior)
- ✓ Vida útil: 20 000 horas
- ✓ 2 años de garantía

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Controlador de Voltaje Constante

- ✓ Tensión de entrada: 110 - 240V~, 50/60 Hz
- ✓ Tensión de salida: 12V
- ✓ Bajo Factor de potencia
- ✓ Clase Térmica 110°C
- ✓ Condiciones de almacenaje: de -25°C a 55°C
- ✓ Temperatura Máxima Tc: 70°C
- ✓ Eficiencia > 86%

APLICACIONES

IP20 (para uso interior)

- ✓ Iluminación de cajillos y repisas
- ✓ Iluminación de molduras
- ✓ Iluminación de caminos
- ✓ Cocinas
- ✓ Bares y áreas de entretenimiento

IP67 (para uso exterior)

- ✓ Jardín
- ✓ Áreas exteriores
- ✓ Garajes
- ✓ Fachadas
- ✓ Aeropuertos

INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	MODELO	ENTRADA				SALIDA			
		TENSIÓN DE LÍNEA (V)	CORRIENTE DE LÍNEA (A)	VIDA ÚTIL (h)	POTENCI A (W)	V c.c.	CORRIENTE MAX (A)	PROTECCIÓ N IP	Dimensiones LxWxH
7014780	ECO FLEX DRIVER 30W/110-240V/12V/IP20	110 - 240 V ~	0.65 - 0.4 A	20 000	30W	12V	2.5 A	20	150x43x30
7014781	ECO FLEX DRIVER 60W/110-240V/12V/IP20	110 - 240 V ~	1.40 - 0.8 A	20 000	60W	12V	6.0 A	20	182x43x30
7014782	ECO FLEX DRIVER 30W/110-240V/12V/IP67	110 - 240 V ~	0.65 - 0.4 A	20 000	30W	12V	2.5 A	67	146x40x29
7014783	ECO FLEX DRIVER 60W/110-240V/12V/IP67	110 - 240 V ~	1.40 - 0.8 A	20 000	60W	12V	6.0 A	67	160x42x31

DATOS LOGÍSTICOS

CÓDIGO	MODELO	EAN10 EMPAQUE INDIVIDUAL	DIMENSIONES EAN10 L X A X H (cm)	PESO EAN 10 (g)	EAN 40 CAJA MÁSTER	DIMENSIONES EAN 40 C X L X A (cm)	PESO EAN 40 (g)	CANTIDAD POR CAJA
7014780	ECO FLEX DRIVER 30W/110-240V/12V/IP20	4058075129665	12x5.5x3.5	111.4	4058075129672	24.5x19x21	3 843	25
7014781	ECO FLEX DRIVER 60W/110-240V/12V/IP20	4058075129689	16x5.5x3.5	200.9	4058075129696	24.5x19x21	3 925	18
7014782	ECO FLEX DRIVER 30W/110-240V/12V/IP67	4058075129726	17x7.5x3.5	282.5	4058075129733	25x19x21	4 537	15
7014783	ECO FLEX DRIVER 60W/110-240V/12V/IP67	4058075129740	20x7.5x3.5	350.8	4058075129757	24x22.5x21.5	5 562	15

IMAGEN DEL PRODUCTO

7014780



7014782



IP20 INTERIOR



IP65 EXTERIOR

7014781



7014783



CONEXIONES

